DET. "G"
N° 2 PEZZI
MONTATI
CIECCATO Δ 60°
COLLOCATO Δ 240°

N° 8 DADI M 16
Φ 216/320 x 3

N° 24 - M27 x 80
Φ 820/890 x 3

DN 800 PN 2.5

"L"

"G"

DN 200 PN 10

N° 24 M27 x 110
Φ 720/810 x 3

N° 24 - M22 x 85
Φ 720/785 x 3

DN 700
PN 25

"C"

"H"

"X"

MISURATORE DI PORTATA

TRONCO 1

TRONCO 2

TRONCO 3

TRONCO 4

"F"

DN 800 PN 2.5
N° 24 - M27 x 90
Φ 820/890 x 3

MANICOTTO Φ 2"

MANICOTTO Φ 3/4"

CIECA SUP. PASSACAVI
N° 1 PEZZO

COLONNA SUP.

"B"

FORO Φ 70

N° 8 FORI Φ 18

FORO Φ 35

DET. "H"
N° 1 PEZZO

DET. "F"
N° 1 PEZZO

FONDO Φ 6
SOLO DA UNA PARTE

N° 8 / Φ 18

GUARNIZIONE

FORO SU PIASTRA Φ 815

DET. "B"
N° 8 PEZZI
DI CUI 2 CON FORI
MONTATI Δ: 157°30'
337°30'

COLONNA INF.

"Δ"

DET. "Δ"

N° 8 (OGNI 45°)
EQUIDISTANTI
Sp. 7

IPE 300

FORO Φ 6

DET. "C"
N° 1 PEZZO

ASOLE 18 x 36

N° 1 PEZZO

N° 24 FORI
Φ 30

N° 8 FORI
Φ 18

BULLONI
M 16 x 65

CIECA SUPERIORE
N° 1 PEZZO

SOLO PUNTARE

N° 2 PEZZI

ASOLA 18 x 36

N° 2 PEZZI

GOLFARE
DET. "L"
N° 2 PEZZI
MONTATI Δ 90° - 270°

N° 2 PEZZI

N° 2 PEZZI

N° 2 PEZZI
1 DX - 1 SX

FORO SU PIASTRA
Φ 815

VISTA "X"

PESO	Kg.
COLONNA INF.	851
COLONNA SUP.	885
TRONCO 1	405
" 2	442
" 3	460
" 4	269
VARIE	30
TOTALE	3352

SVILUPPO m²
12
10
5
7
7
7
2
50

SELLE - SUPPORTI	Fe 37.B - UNI 7070	
CIECA	Fe 37.B - UNI 7070	
DIFFUSORE	Fe 37.B UNI 7070	
CURVE	"	
RIDUZIONE ECC	"	
TRONCHETTO	Fe 35.1 - UNI 663	
NERVATURE ESTERNE	Fe 37.B - UNI 7070	
NERVATURE INTERNE INF.	"	
PIASTRA DI APPOGGIO	"	
ANELLO INFERIORE	"	
BULLONI / DADI	8.8 - 8.G	
GUARNIZIONI	AMIANTO COMPRES.	
FLANGE	Ag. 42 UNI 3986	
MANTELLO	Fe 37.B - UNI 7070	
DENOMINAZIONE	MATERIALE	NOTE

DISTINTA MATERIALE

* DIMENSIONI DA VERIFICARE - / STABILIRE AL MONTAGGIO

FLYGT ITALIA S.P.A. FLYGT

CONSORZIO DI BONIFICA ALTO FERRARESE

COSTRUTTIVO TUBO CONTENITORE E TUBAZ. DI MANDATA

DIS.	CONTR.	APPR.	SCALA	DATA	MODIFICHE	DATA	DIS. N.
				26.3.87			E86065 fav.S

VIETATA LA RIPRODUZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DALLA FLYGT ITALIA S.P.A.